

**Poskytuje až 3krát lepší pokrytí bez dodatečné vody**

Myčka nádobí 600 SatelliteClean® je vybavena inovativním ostřikovacím ramenem, které ve srovnání se standardním systémem zajišťuje 3krát lepší pokrytí prostoru myčky. Zaručuje mytí od rohu k rohu, takže i těsně naskládané nádobí je důkladně umyté.

Specifikace a benefity**SatelliteClean®. Čisté nádobí. Bez použití vody navíc**

S myčkou SatelliteClean® je nádobí bez poskvrny - až 3krát výkonnější než standardní myčka. Díky dvojité rotujícímu rameni, které neustále mění úhel ostříku, budou dobře umyté i objemné kusy nádobí.

- 8 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, Auto, eco, MachineCare, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání
- Kapacita mytí: 14
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikace funkcí: zpožděný start 1-24h, fáze sušení, extra hygienický, GlassCare, vybraný program, indikátor pro leštadlo, fáze oplachování, sůl, fáze mytí, XtraPower - extra silný
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má skládací poličky na šálky, Plastové barevné držadlo
- Dolní košík má 4 foldable plate racks, Plastic coloured handle
- Indikátor zbytkového času

Všechny přístroje umyté najednou v zásuvce MaxiFlex

Zásuvka MaxiFlex je navržena pro přístroje a náčiní rozmanitých rozměrů a tvarů. Ať už při vaření použijete velké nebo neformné náčiní, do extra hluboké přizpůsobitelné zásuvky s dělicími příčkami vše snadno vložíte.

**Odstraňuje více než 99,9999 % bakterií a virů.***

Program Extra Hygiene certifikovaný předním světovým testovacím institutem Swissatest je vysoce účinný mycí cyklus, který odstraňuje více než 99,9999 % bakterií a virů.* Zahrnuje výkonnou sanitační fázi oplachu, při níž se teplota myčky zahřeje na 69 °C. To zaručuje téměř úplné zničení bakterií na

**Automatické otevření dvířek AirDry pro 3x lepší sušení**

Nová technologie AirDry využívá k sušení přirozeného proudění vzduchu. Dvířka myčky se před koncem programu pootevřou o 10 cm, aby mohl vzduch volně proudit. To přináší až třikrát lepší výsledky než sušení se zavřenými dvířky.

QuickLift – změna výšky koše i při plném naložení

Vkládejte nebo odebírejte nádobí pohodlně s košem QuickLift. I když je horní koš plně naložený, systém QuickLift umožňuje rychlé zvednutí nebo spuštění koše, aby se do něj vešlo nádobí a kuchyňské náčiní různých tvarů a velikostí.

Technická specifikace

Typ konstrukce	Vestavná	Vlastnosti dolního koše	4 foldable plate racks, Plastic coloured handle
Instalace	Vestavná, viditelný ovládací panel	Vlastnosti horního koše	skládací poličky na šálky, Plastové barevné držadlo
Rozměry (mm)	818x596x575	Kolečka a nožičky	2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná vzadu (0-8cm)
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x600x550	EAN kód produktu	7332543795321
Programy	160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, Auto, eco, MachineCare, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání	Třída energetické účinnosti	D
Délka přívodního kabelu (m)	1.5	Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	14
Délka napouštěcí hadice (cm)	150	Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	85
Délka vypouštěcí hadice (cm)	150	Spotřeba vody na cyklus (lit.)	10.5
Příkon (W)	1950	Trvání programu (h:min)	4:00
Napájecí napětí (V)	220-240	Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B
Požad. jistění (A)	10	Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	42
Frekvence (Hz)	50	Pohotovostní režim (W)	0.5
Počet programů	8	Index energetické účinnosti	49.9
Počet teplot	4		
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák		
Typ napouštěcí hadice	Aqua control		
Systém sušení	AirDry		
Typ motoru	Invertor motor		
Hmotnost (kg)	39.85		
Vodní senzor	Ano		
Displej zobrazuje	zpožděný start, zbývající čas, servisní kód		

PSGBDW200DE00006

