



#### Křehké sklenice v dobrých rukách

Sklenice potřebují o něco šetrnější péči, obzvláště při jejich mytí. Je proto dobře, že držáky SoftGrips, umístěné v horním koši myčky nádobí řady 700 Pro, bezpečně, avšak šetrně podrží vaše sklenice. Zatímco gumové hroty SoftSpikes zajistí, že se nepoškrábou.

#### Specifikace a benefity

**Úchytky SoftGrips a SoftSpikes ochrání křehké sklo**  
S držáky SoftGrips a SoftSpikes už nemusíte trávit čas mytím křehkého skla v ruce. Měkký materiál šetrně a bezpečně drží sklenice na svém místě a chrání je před popraskáním a rozbitím.



- 8 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání
- Nerezová úprava dveří a panelu. Stříbrné boky.
- Kapacita mytí: 15
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikace funkcí: světelný bod na podlaze, dvoubarevný, zpožděný start 1-24h, extra hygienický, GlassCare, vybraný program, indikátor pro leštidlo, sůl, XtraPower - extra silný
- Horní košík má 2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací policičky na šálky, Plastové držadlo
- Dolní košík má 4 foldable plate racks, Plastic handle


#### Umytí všech vašich příborů a náčiní v jednom cyklu s MaxiFlex

Zásuvka MaxiFlex je navržena tak, aby vyhovovala příborům a náčiní různých tvarů a velikostí. Ať už jsou velké nebo nevhodně tvarované, přizpůsobitelné přepážky a hluboká zásuvka znamenají, že vše lze snadno vložit.



#### Maximální pokrytí se systémem SatelliteClean®

Vaše nádobí bude zářit čistotou díky satelitnímu sprchovacímu ramenu SatelliteClean®, které nabízí až třikrát lepší výsledky, než je běžné. Dvojitě rotující rameno neustále mění úhel ostříku, proto i objemnější nádobí bude dobře umyto.



#### Odstraňuje více než 99,9999 % bakterií a virů.\*

Program Extra Hygiene certifikovaný předním světovým testovacím institutem Swisstest je vysoce účinný mycí cyklus, který odstraňuje více než 99,9999 % bakterií a virů.\* Zahnuje výkonnou sanitační fázi oplachu, při níž se teplota myčky zahřeje na 69 °C. To zaručuje téměř úplné zničení bakterií na vašem nádobí.

#### Indikátor stavu mytí

Myčka vás pomocí paprsku "Beam on floor" v tichosti informuje o aktuálním stavu mycího programu. Zvukovou signalizaci můžete snadno přeslechnout, ale světelný bod promítaný na podlaze pod spotřebičem nepřehlédnete. Když svítí červená, program běží, když zelená, je hotovo.

**Technická specifikace**

Typ konstrukce	Volně stojící	FuzzyLogic - množstevní automatika	Ano
Instalace	Podstavná (odnímatelná horní deska)	Vlastnosti dolního koše	4 foldable plate racks, Plastic handle
Rozměry (mm)	850x596x610	Vlastnosti horního koše	2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
Programy	160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání	Kolečka a nožičky	4 nastavitelné nožky (0-3cm)
Délka přívodního kabelu (m)	1.6	EAN kód produktu	7332543781539
Délka napouštěcí hadice (cm)	180	Produktové číslo pro partnery	ER Open
Délka vypouštěcí hadice (cm)	180	Třída energetické účinnosti	D
Příkon (W)	1550-2200	Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	15
Napájecí napětí (V)	200-240	Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	86
Požad. jistiění (A)	10	Spotřeba vody na cyklus (lit.)	11
Frekvence (Hz)	50-60	Trvání programu (h:min)	4:00
Počet programů	8	Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B
Počet teplot	4	Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	42
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák	Pohotovostní režim (W)	0.5
Typ napouštěcí hadice	Aqua control	Index energetické účinnosti	49.9
Systém sušení	AirDry		
Typ motoru	Invertor motor		
Hmotnost (kg)	46.44		
Vodní senzor	Ano		
Displej zobrazuje	zpožděný start, zbývající čas, servisní kód		
Paprsek na podlaze	červený a zelený		

